

Tuulekoja moodulmatt – porirest

Paigaldus ja hooldus

Paigaldusjuhised:

- Restid soovitame paigaldada võimalikult siledale ja tasasele kõvale pinnale
- Aluspind tuleb enne paigaldust põhjalikult puhastada
- Mooduleid võib paigaldada aluspinnale või ka olemasolevale matile
- **NB partiidevahelisi värvierinevusi võib esineda. Partiide ja värvide sobivust palume kontrollida enne mattide ühendamist.**
- Moodulid ühendatakse tagurpidi. Ühendamiseks kasuta kummihaamrit.
- **Moodulite paremaks ühendamiseks soovitame kasutada libisemist soodustavat vahendit. Selleks sobib väga hästi näiteks seebi- või nõudepesuvahendi vesi.**
- Ühendatud moodulitest paneele saab kokku rullida.
- Suuremate pindade katmiseks soovitame eelnevalt kokku panna mitu paneeli.
- Mattide süvendise paigaldamisel peab kõndimissuunas jätma paisumiseks ruumi ca 2%.

Hooldusjuhised:

- Regulaarne hooldus on vajalik mattide eluea pikendamiseks.
- Hooldamise välp sõltub kasutuskoormusest.
- Tiheda kasutuskoormuse puhul tuleks matte kokku rullida ja aluspinda puhastada iganädalaselt.
- Suvel võib hooldusvälp olla pikem.
- Pealispinda ning aluspinda saab puhastada tööstusliku või võimsa tolmuimejaga.
- Suure mustuse korral, kui asukoht seda võimaldab, võib kasutada survepesurit.
- Ühendusi tuleks kontrollida regulaarselt ning katkiste ühendustega moodulid asendada.